

EH MINI^{i} SPEED

Art.-Nr. 3636

// Sehr kurze Leuchtzeiten und schnelle Nachladezeiten
// Stabiles Metallgehäuse mit integriertem Neiger, Schirmhalterung und Griff
// Wechselbare Lampenkabel (Rund- oder Langstecker) in 5 m, 7 m und 10 m Länge, Sonderlängen nach Rücksprache möglich (Standardlieferung 5 m Kabel mit 90°-Rundkupplung auf geraden Rundstecker)
// Integrierter Mikrocontroller zur Überwachung des Betriebszustandes und digitalen Kommunikation mit Nova D u. Nova DL Generatoren
// Helles 650 W Einstelllicht
// Wechselbares Schutzglas
// Steckbare Quarz-Blitzröhre
// Aktive Kühlung mit laufruhigem Lüfter
// Belastbar bis 3000 Ws
// Verwendbar an allen aktuellen Hensel-Blitzgeneratoren (Tria 6000 S: Betrieb nur an 3000er-Buchsen möglich)
// Großes Angebot an schnellwechselbaren Hensel EH-Lichtformern
// Multivoltage (110 V - 230 V)
// Einfache und sichere Bedienung
// Entwickelt und gefertigt in Deutschland

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit: 3000 J
Anschlussstecker: 20-pol. oder rund
Einstelllicht bis: 650 W
Gebläsekühlung: Ja
Reflektoranschluss: EH (10 cm)
Blitzkabellänge: 5 m
Multivoltage: Ja
On-/Off-Schalter für Blitz- und Einstellicht: Ja
Steckbare Blitzröhre: Ja
Schutzglas: Ja
Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung: Ja
Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 2,6 kg
Maße (LxBxH): 19 x 12 x 16 cm (ohne Kabel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Mai 2012

HENSEL
PERFORMING LIGHT

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG // Robert-Bunsen-Str. 3 // 97076 Würzburg // Germany
Phone: +49-931-27881-0 // Fax: +49-931-27881-50 // info@hensel.de // www.hensel.de